

PROTONE AMC-210/220

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



Proton AMC-210/AMC-220 – портативный 1D/2D терминал промышленного класса на операционной системе Android 5.1. Устройство с высокой степенью защиты корпуса. Терминал обладает оптимизированной операционной системой, высокоскоростным 4-ядерным процессором, 1GB оперативной памяти и 8GB flash-памяти. Высокая скорость передачи данных, стабильное беспроводное получение сигнала и мощный аккумулятор обеспечивает быструю и эффективную работу приложений

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Операционная система	Android 5.1
Процессор	4-ядерный 1.2 ГГц
Память	1 GB RAM, 8 GB ROM

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей	3.5 дюйма, разрешение 480*640 сенсорный HD LCD-экран
Камера (опционально)	8 мегапикселей, автофокус, LED индикаторы
Ввод данных	Англ. яз., поддерживается установка других языков
Время работы	При регулярном использовании – 8 ч. В спящем режиме – 200 ч.
Аккумулятор	Литиевый, 3.7В. 3800 мАч.
Размер	179,5 мм x 78,18 мм x 31,02 мм
Вес	370 г. (с аккумулятором)
Клавиатура	26 клавиш, кнопка включения/выключения, кнопка сброса настроек, 2 боковые кнопки сканирования
Адаптер питания	Вход: AC 100-220В 50/60 Гц Выход: В 2.5 А
Аудио (опционально)	3,5 мм разъем для наушников, встроенный динамик, встроенный микрофон (опционально)
Уведомления	Звуковое оповещение, световой индикатор и вибрация

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WWAN (опционально)	GPRS/WCDMA/EVDO/ TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
GPS (опционально)	Точность до 10 м.
Интерфейсы (опционально)	Micro USB, USB 2.0, Micro SD/TF, слот SIM-карты, слот для зарядки, PSAM

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура	При эксплуатации: -20°C–50°C При хранении: -30°C–60°C
Защита от электростатических разрядов	±15кВ по воздуху, ±8кВ напрямую
Относительная влажность	5%-95%
Защита от воздействия окружающей среды	IP65
Защита от падений	2,5 м на бетон
Защита от ударов	выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 1 м

ПАРАМЕТРЫ СЧИТЫВАНИЯ

Сканер	1D Лазер /2D имидж сканирующий модуль
	Точность сканирования: ≥ 3 mil
	Расстояние считывания: 3 см – 70 см (зависит от качества и вида штрих-кода)
	Считываемые штрих-коды: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др. PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Data matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Почтовые коды: US PostNet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др.