

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ Mobilebase DS4A



Прочное стекло
Corning Gorilla
Glass 3

Android 10

Большой набор
комплектации

Анатомические
изгибы для защиты
от скольжения

- ✓ Емкостный экран Mobilebase DS4A оборудован **особо прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3**. Встроенная пластина из алюминиевого сплава для **идеальной защиты при внешнем ударе**.
- ✓ Создан для производства, склада, логистики и ритейла. Небольшой размер и легкий вес позволяет **работать дольше**. Клавиатура подойдет для **быстрого ввода числовых данных**, а большие клавиши с выверенным расстоянием **удобны для рук даже в хлопчатобум. перчатках**.
- ✓ **Большой выбор функциональных аксессуаров**. Например, кредл может и заряжать, и обмениваться данными с ПК с поддержкой зарядки.
- ✓ Корейское качество сборки, мощный процессор Qualcomm SDM 625 и Android 10 гарантируют **быструю скорость работы на ТСД**.
- ✓ Поддержка функции **быстрой зарядки** и **“горячей замены”** аккумулятора - терминал создан для максимально продуктивной и непрерывной работы.

Комплектация

Кабель USB
Адаптер питания
Ремешок на руку
Защитная пленка
АКБ на 4000 мАч

Дополнительные аксессуары



Доп. ремешок на
заднюю часть
корпуса



Доп. АКБ на 4000
мАч



Зарядная подставка
для АКБ и ТСД (1-
слотовая)



Пистолетная рукоять



Доп. защитная
пленка



Стикус



Доп. кабель USB

*Комплектация может отличаться.

Технические характеристики

Процессор	8-ядерный процессор Qualcomm SDM 625, 2.0 ГГц
Операционная система	Android 10
Размер дисплея (дюйм)	Емкостный, 4", 480x800 дюймов, Corning Gorilla Glass 3
Память	3Гб + 32Гб / 2Гб + 16Гб (опционально)
Дополнительная память	Слот для карты Micro SD
Клавиатура	28 клавиш
Аккумулятор	4000 мАч, аккумулятор 3.7 В, с поддержкой быстрой зарядки и "горячей замены"
IP-рейтинг	IP65
Комплектация	ТСД, АКБ 4000 мАч, защитная пленка, адаптер питания, кабель USB, ремешок на руку
Аксессуары	Зарядная подставка для АКБ и ТСД, доп. АКБ на 4000 мАч, доп. кабель USB, пистолетная рукоять, стилус, доп. ремешок на заднюю часть корпуса, доп. защитная пленка
WLAN защита	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
WWAN	LTE Advanced Support LTE FDD / TDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20 / 38, 39, 40, 41WCDMA / GSM: 1, 5, 8 / 850, 900, 1900
Bluetooth	4.2 (BR/EDR+BLE)
GPS	Integrated stand alone, A-GPS
Камера	16 Мп, автофокус, вспышка
Считыватель	1D Laser, 2D Imager (Zebra 4750)

Физические характеристики

Размеры	76 мм x 164 мм x 26.5 мм
Вес	340 г. с батареей
Ударостойкость	Выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетонный пол

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-30 °C ~ + 70 °C
Гарантия	1 год