



Защищенный планшет

ATOΛ Smart P4Οi



www.atol.ru

Восьмидюймовый промышленный планшет со сканером штрихкода, созданный для работы в экстремальных условиях.


Ключевые преимущества модели:

01. **Работа до 12 часов без подзарядки** благодаря аккумулятору емкостью 9800 мАч.
 02. **Высокий класс защиты по стандарту IP67.** Корпус выдерживает падения на бетонный пол с высоты до 1,2 метра, а также полностью защищен от пыли.
 03. **Беспроводная связь** благодаря поддержке Bluetooth, Wi-Fi, 5G/4G и NFC.
 04. **Большой экран с яркостью до 1000 нит** отображает все нужные данные и диаграммы и обеспечивает комфортную работу даже под прямыми солнечными лучами.
 05. **Встроенный сканер штрихкодов.** Позволяет выполнять приемку, отгрузку и комплектацию заказов, проводить инвентаризацию склада, списание и многое другое.


Сфера применения:



Ритейл



Строительство



Склады и логисти- ческие центры



Транспорт



Медицина



Экстренные службы

Защищенный планшет АТОЛ Smart P40i



Производительность для задач промышленного масштаба

Современный восьмиядерный процессор с частотой до 2,4 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность. Планшет легко справляется с любыми задачами, например с автоматизацией складского учета и работой с чертежами и схемами, и поддерживает любое требовательное специализированное ПО.



Большое количество портов

АТОЛ Smart P40i оснащен множеством интерфейсов: слотами для SIM- и microSD-карт, двумя USB-портами с функцией зарядки, разъемом для наушников, DC-разъемом для зарядки и рогод-пинами. Количество разъемов можно увеличить: держатель для погружчика и док-станция добавляют к этому списку COM-порт, дополнительные USB и полноразмерный RJ-45.

Технические характеристики:

Операционная система	АТОЛ OS (на базе AOSP 13)
Процессор	MT6877, восемь ядер, 2,4 ГГц
Память	6/128 ГБ
Экран	8", разрешение 1280 × 800, сенсорный емкостный
Аккумулятор	Li-Pol, 9800 мАч, 3,8 В (12+ часов работы)
Сканирующий модуль	2D SE4710
Защита	IP67
Интерфейсы	1 × pogo pin (USB + зарядка), 1 × USB Type-C (USB OTG + зарядка), 1 × USB 2.0 Type-A, 1 × DC-разъем, 1 × разъем для наушников 3,5 мм
Камера	Основная — 13 Мп, автофокус, вспышка; фронтальная — 5 Мп
Температура эксплуатации	-10...+50 °C
Ударопрочность	Выдерживает падение свыше 1,2 метра на бетонный пол
Вес, г	800



Узнать подробнее

www.atol.ru