



1D и 2D

Acuscan

Лазерная  
система  
наведения

CMOS

Bluetooth  
5.0

IP65



Падение  
с  
высоты  
1,5 м



EasySet



Гарантия:  
2 года



**Носимый  
сканер WD2**  
Nwear

## Характеристики

### Исключительно высокая производительность

Сканер WD2, оснащенный технологией мегапиксельного сканирования 2D-штрих-кодов от Newland, способен с легкостью считывать штрих-коды высокой плотности и размера, а также поврежденные штрих-коды, напечатанные на широком спектре материалов. Модель сканера среднего класса может считывать коды с большего расстояния, чем обычно, и сканировать широкий спектр типов штрих-кодов, с которыми могут не справиться сканеры стандартного класса.

### Точное нацеливание

В линейке устройств стандартного класса используется красное перекрестие, что позволяет с помощью технологии Acuscan осуществлять точное сканирование кодов меньшего размера. Даже когда коды сгруппированы близко друг к другу, технология Acuscan позволяет пользователям уверенно нацеливаться на именно тот элемент, который им нужен. В модели среднего класса используется одна красная точка, которую видно с большого расстояния, что позволяет точнее считывать более крупные отдельные коды.

### Зарядка с последовательным подключением

В комплекте сканера WD2 идет компактная зарядная станция с двумя слотами, которая питается от кабеля USB-C или блока питания с переходниками под стандарты различных регионов. На станции имеются точки крепления для установки, а быстросъемные стыковочные магниты

способны надежно удерживать сканер WD2 на месте, даже если он будет установлен вертикально. Станции можно соединить вместе, чтобы создать большую док-станцию с 4, 6, 8 или 10 слотами, оптимизированную для 100% эффективной зарядки от одного блока питания.

### Эксплуатация без использования рук

Сканер WD2 подключается к электронному ручному ремешку со встроенным триггером сканирования, удобно расположенным между большим и указательным пальцами. Ремешком могут пользоваться как для правши, так и левши. Предусмотрено два размера: для маленьких/средних и больших рук. Большой ремешок также подходит для использования с более плотными перчатками при низкой температуре или в тяжелых условиях эксплуатации. Пока пользователю не понадобится снять сканер для использования, устройство будет безопасно прикреплено с помощью стыковочного магнита с возможностью быстрого отщелкивания и дополнительного фиксирующего ремешка. Эргономика и небольшой вес делают данное устройство идеальным для выполнения продолжительных процедур сканирования, когда пользователю в работе необходимо задействовать обе руки.

### Надежная беспроводная связь

В сканере WD2 используется эффективная технология Bluetooth 5.0 с защитой от помех. При использовании данной модели с устройством WD1, которое крепится на запястье и работает на базе ОС Android, WD2 можно



## Предлагаемые области



Гостиницы



Логистика



Производство



Retail



Складское  
хранение

# Носимый сканер WD2 Технические данные

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Считывание данных                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сканирование штрих-кода                      | Почтовые элементы: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal                                                                                                                                                                                                       |
| Сканирование штрих-кода                      | Распознавание графики в текст (Optical Character Recognition, OCR): специальное OCR-B, OCR паспортов, китайские удостоверения личности, OCR разрешений на въезд в Китай                                                                                                                   |
| 1D                                           | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code32 (фармацевтический итальянский код), Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K |
| 2D                                           | PDF417 , QR-коды, Micro QR-коды, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, китайский разумный код, код GM, Micro PDF417, CODEONE                                                                                                                                                                       |
| Датчик сканера                               | Комплементарный металлооксидный полупроводник (мегапиксельный) (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS), 1280 x 800                                                                                                                                                                |
| Подсветка                                    | Белая светодиодная подсветка                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Нацеливание                                  | Лазер 650 нм (стандартный класс: перекрестный лазер; средний класс: точечный лазер)                                                                                                                                                                                                       |
| Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)       | Стандартный класс: EAN-13 (13 мил): 65–540 мм/ средний класс: EAN-13 (13 мил): 60–850 мм                                                                                                                                                                                                  |
| Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)      | Стандартный класс: Code 39 (5 мил): 120–330 мм/ средний класс: Code 39 (20 мил): 80–1300 мм                                                                                                                                                                                               |
| Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)    | Стандартный класс: PDF 417 (6,7 мил): 125–240 мм/ средний класс: Code 128 (5 мил): 190–300 мм                                                                                                                                                                                             |
| Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил) | Стандартный класс: Data Matrix (10 мил): 125–240 мм/ средний класс: Data Matrix (10 мил): 160–300 мм                                                                                                                                                                                      |
| Диапазоны декодирования QR (15 мил)          | Стандартный класс: QR-код (15 мил): 40–360 мм/ средний класс: Code 39 (100 мил): 250–3500 мм                                                                                                                                                                                              |
| Производительность                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Минимальный контраст печати                  | 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Боковой наклон                               | Стандартный класс: 360°/ средний класс: 360°                                                                                                                                                                                                                                              |
| Наклон по вертикали                          | Стандартный класс: ±65°/ средний класс: ±60°                                                                                                                                                                                                                                              |
| Наклон по горизонтали                        | Стандартный класс: ±75°/ средний класс: ±70°                                                                                                                                                                                                                                              |
| Горизонтальное поле обзора                   | Стандартный класс: 40°/ средний класс: 33°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вертикальное поле обзора                     | Стандартный класс: 25°/ средний класс: 21°                                                                                                                                                                                                                                                |
| Физические характеристики                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Размеры (мм)                                 | 58,8 × 48,8 × 18 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Вес                                          | Сканер: 43 г                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип батареи                                  | Литий-ионная батарея, 670 мАч                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ожидаемый срок службы батареи                | 10 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 15 секунд)                                                                                                                                                                                                                           |
| Ожидаемое время зарядки                      | < 2 ч (с адаптером питания)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Уведомления                                  | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор, вибрация                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 В постоянного тока в режиме эксплуатации   | 5 В пост. тока ± 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Носимый сканер WD2 Технические данные

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия окружающей среды               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочая температура                    | От -20 °C до 50 °C (-от 4 °F до 122 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Температура хранения                   | От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температура хранения                   | Температура батареи при зарядке: от 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F) (требуется корректировка на технической этикетке)                                                                                                                                                                                 |
| Влажность                              | От 5 % до 95 % (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Электростатические разряды (ESD)       | ±8 кВ (контактный разряд); ±15 кВ (воздушный разряд)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Устойчивость к падениям                | 1,5 м / 4,92 фута                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Рейтинг IP                             | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Беспроводная связь                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Радиотехнология                        | Технология радиосвязи: BT 5.0 (требуется корректировка на технической этикетке)                                                                                                                                                                                                                          |
| Расстояние беспроводной работы (макс.) | 80 м (на открытом пространстве)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режимы связи                           | Режимы Bluetooth BLE, Bluetooth HID                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Программное обеспечение                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Инструменты настройки                  | EasySet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сертификаты                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Программное обеспечение                | Директива СЕ в отношении радиооборудования (Radio Equipment Directive, CE RED), код FCC ID, правила ограничения содержания вредных веществ (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), Государственный регламент радиосвязи Китая (State Radio Regulation of China, SRRC), стандарт IEC 62471 (текущее) |
| Гарантия                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Стандарт                               | 2 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |