



**HR42-HD
Halibut**
acusan technology

Характеристики

Сканирует практически любые штрих-коды.

Организируйте и оптимизируйте производство с помощью сканера HR42-HD Halibut. Благодаря использованию передовой технологии устройство повышает эффективность сканирования практически любых 1D и 2D штрих-кодов, напечатанных на бумаге, пластике или металле, а также ряда меток прямой маркировки деталей (DPM).

Непревзойденная эффективность работы.

Благодаря камере с мегапиксельным разрешением сканер HR42-HD Halibut выводит качество ручных сканеров на новый уровень. Он может сканировать маленькие, напечатанные плотным шрифтом и даже поврежденные штрих-коды быстрее и точнее, чем другие модели, обеспечивая максимальную эффективность работы в любых условиях.

Удобная технология лазерного наведения.

Разработанный с учетом потребностей конечного пользователя, сканер HR42-HD снабжен четким и точным лазером для сканирования путем простого наведения и считывания.

Исключительно прочная конструкция.

Ваши сотрудники смогут уверенно использовать сканер HR42-HD в течение всего рабочего дня благодаря корпусу, устойчивому к падению с высоты до 1,8 м. Сканер HR42-HD Halibut, изготовленный из легких промышленных материалов, продолжает работать даже после падения или удара.

Доступен с подставкой, автоматически обнаруживающей сканер, для бесконтактного использования.

Сферы применения.

Применение в области легкой промышленности, включая сборку электронных приборов, серийного производства, здравоохранения, на почте и в области финансов.

Сферы применения

доставка
почты



здравоохранение



логистика



почтовый



производство



промышленный



розничная
торговля



HR42-HD Halibut технические данные

Производительность	Процессор	DDR3,800Mhz
	Датчик сканера	CMOS 1280×960
	Подсветка	White LED
	Нацеливание	650nm laser diode
	Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	25-155mm
	Диапазоны декодирования CODE 39 (5 мил)	50-100mm
	Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	40-105mm
	Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	40-110mm
	Диапазоны декодирования QR (15 мил)	35-155mm
	Минимальный контраст печати	25%
	Боковой наклон	360°
	Наклон по вертикали	±50°
	Наклон по горизонтали	±50°
	Горизонтальное поле обзора	40.5°
	Вертикальное поле обзора	30.4°
	Режимы сканирования	Level Mode, Sense Mode, Continuous Mode, Batch Mode
	Скорость сканирования	60 frames per second
	Устойчивость к движению	2m/s
Считывание данных	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc
Физические характеристики	Размеры (мм)	115(L)×74(W)×161(H)mm
	Вес	173g
	Материал	PC, ABS
	Кнопки	Trigger
	Интерфейсы	RS-232, USB
	Уведомления	Beep, LED indicator
	Входное напряжение	5VDC±5%
	5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	266mA (typical), 344mA (max.)
	5 В постоянного тока в режиме ожидания	109mA
	Потребляемая мощность	1251mW (typical)
	Вход питания	DC5V, 1.5A
	Выход питания	AC100~240V, 50~60Hz
Условия окружающей среды	Рабочая температура	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Температура хранения	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Влажность	5%~95% (non-condensing)
	Электростатические разряды (ESD)	±8 KV (direct discharge); ±16 KV (air discharge)
	Устойчивость к падениям	1.8m
	Защита от воздействия окружающей среды	IP42
Device Management	Программное обеспечение	Nset (configuration)
Сертификаты	Сертификаты	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,IEC 60825-1,KC
Warranty	Гарантия	5 years