

## Сравнение ML240P vs. ZT220

В сравнении с ZT220, модель ML240P компактней, при большей надежности и долговечности, обладает дружелюбным интерфейсом и длительным гарантийным периодом

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ<br>МОДЕЛЬ  | TSC AUTO ID<br>ML240P                          | Z BRAND<br>ZT220                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| СПЕЦИФИКАЦИЯ             |                                                |                                                                    |
| Технология печати        | DT/TT                                          | DT/TT                                                              |
| Разрешение               | 203 dpi                                        | 203 dpi                                                            |
| Макс. скорость печати    | 152 мм/сек                                     | 152 мм/сек                                                         |
| Макс. ширина печати      | 108 мм                                         | 104 мм                                                             |
| Макс. намотка риббона    | 450 метров                                     | 300 метров                                                         |
| Макс. диаметр рулона     | 139,7 мм                                       | 203 мм                                                             |
| Конструкция              | Литой печатный механизм и основание            | Литой печатный механизм и основание с двустор. пластиковой крышкой |
| Язык управления          | TSPL-EZD (Совместимый с EPL, ZPL, ZPL II, DPL) | EPL, ZPL, ZPL II                                                   |
| LCD Дисплей              | 2.3" цветной LCD                               | Графический LCD                                                    |
| Часы реального времени   | Включено                                       | Опция                                                              |
| Стандартная SDRAM/ FLASH | 64 МБ/ 128 МБ                                  | 128 МБ/ 128 МБ                                                     |
| Ethernet                 | Включено                                       | Опция                                                              |
| USB                      | USB 2.0                                        | USB 2.0                                                            |
| RS-232                   | Включено                                       | Включено                                                           |
| USB Host                 | Включено                                       | Не доступно                                                        |
| WiFi 802.11 a/b/g/n      | Опция                                          | Опция                                                              |
| Bluetooth                | Опция                                          | Не доступно                                                        |
| Модуль отделителя        | Опция                                          | Опция                                                              |
| Модуль отрезчика         | Опц гильотинный отрезчик                       | Опц гильотинный отрезчик                                           |
| Высота                   | 245 мм                                         | 280 мм                                                             |
| Ширина                   | 248 мм                                         | 239 мм                                                             |
| Длина                    | 330 мм                                         | 432 мм                                                             |
| Вес                      | 7,6 кг                                         | 7,7 кг                                                             |
| Стоимость замены ТПГ     | Ниже                                           | Выше                                                               |
| Гарантия                 | 2 Года                                         | 1 Год                                                              |
| РРЦ                      | Ниже                                           | Выше                                                               |

### Преимущества

ML240P перед ZT220



- Оптимизированный, компактный дизайн
- Удобный в использовании цветной дисплей и интуитивно понятные индикаторы
- Низкая шумность и тихий, ровный звук работы, благодаря особым инженерным решениям
- Самодиагностика ТПГ в реальном времени поддерживает стабильно высокое качество печати
- Надежная и гибкая конструкция для достижения оптимального соотношения цены-качества
- Конструкция позволяет замену ТПГ и вала протяжки без необходимости обращения в СЦ и использования инструментов
- Большое смотровое окно в области установки расходки
- ML240P поддерживает ТПГ 300 dpi, при скорости в 125 мм/сек
- ENERGY STAR® Сертифицирован