

Термотрансферный принтер этикеток MERTECH TLP100 TERRA NOVA USB, RS232, Ethernet Black



Артикул: 4588

**17 810 р.****Характеристики:**

Тип печати	Термотрансферная
Ширина материала (min/max), мм	118
Рекомендуемый объем печати в день	10000 этикеток
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Интерфейс	RS-232; USB; Ethernet



Характеристики

Технические параметры

Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	127 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Ширина области печати, мм	20-108
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	16 Mb
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	32 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL и EPL
Рекомендуемый объем печати в день	10000 этикеток
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Длина области печати, мм	15-1200 мм
Процессор	NUC976

Функциональные возможности

Отрезчик	опционально
Поддержка ОС	Windows 2000, Vista, 7, 8, 10, 11, IOS



Звуковая и визуальная индикация	да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39; Code 93; Code 128UCC; Code 128 подгруппы A; B; C; Codabar; Interleave 2 из 5; EAN-8; EAN-13; EAN-128; UPC-A; UPC-E; EAN и UPC с добавлением 2 (5) цифр; MSI; PLESSEY; POSTNET; RSS-Stacked; GS1 DataBar; Code 11
EasyLoad	да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; Maxicode; DataMatrix; QR Code; Aztec
Поддержка ЕГАИС	да
Функция Feed	да
Печать QR-кода	да
Поддержка Bartender	да

Материал печати

Диаметр втулки рулона	0,5"
Максимальная длина риббона	100 м
Ширина материала (min/max), мм	118
Диаметр рулона, мм	127 мм
Материал для печати	Бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты; ярлыки
Намотка риббона	OUT
Ширина втулки рулона	110 мм

Параметры функционирования



Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для текстильных этикеток, Для ЭВОТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	24 В / 2.5 А
Допустимая влажность	90%
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C

Интерфейсы

Интерфейс	RS-232; USB; Ethernet
-----------	-----------------------

Корпус

Цвет	черный
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	198*240*171
Вес	1,75 кг

Комплектация

Комплектация	Принтер, Кабель подключения интерфейса USB, Блок питания, Гарантийный талон, Упаковка
--------------	---

Описание товара

[Термотрансферный принтер MERTECH TERRA NOVA TLP100](#) создан [для печати чеков и этикеток](#). Он выполняет термотрансферную печать и термопечать. Устройство печатает на синтетических, текстильных, бумажных лентах, на чековой термоленте и ярлыках. Модель обладает практичным дизайном, современным механизмом, расширенной интерфейсной

платой.

Достоинства модели

MERTECH TERRA NOVA TLP100 от MERTECH обладает следующими достоинствами:

1. Скорость печати 127 мм в секунду. Разрешение 203 DPI.
2. Печать всех известных штрих-кодов (включая PDF417 и QR-коды).
3. Система Easy Load для быстрой загрузки риббона или этикет-ленты.
4. Ресурс работы: до 10000 этикеток или чеков в день.
5. Три интерфейса для подключения к POS-системе: USB, Ethernet, RS-232.
6. Соответствует требованиям ФГИС, ЕГАИС и системы Честный ЗНАК
7. Низкий уровень шума: до 50 ДБ (не громче человеческой речи).

Внутри устройства есть интеллектуальная системная плата. Она поддерживает два протокола для печати. Это протокол TSPL от компании TSC. И протокол ZPL от Zebra. Системная плата совместима с программой для печати BARTENDER. Это программное обеспечение от компании Seagull Scientific (США).

Технические характеристики

Принтер NOVA TLP100 отличается компактными размерами. Длина корпуса 240 мм. Ширина 198 мм. Высота 171 мм. Устройство не будет занимать много места на рабочем столе. Устройство подходит для любого направления бизнеса. Может использоваться в магазинах, в аптеках, на рынках, на складах, в офисах.

Модель оснащена четырьмя датчиками: фиксированный передающий датчик; регулируемый отражающий датчик; датчики конца ленты и положения термоголовки. При ошибках включается звуковая и световая индикация.

Допустимая длина этикетки: 15-1200 мм. Длина риббона – до 100 м. Этот принтер может печатать этикетки с разрывом, отверстием, черной меткой или непрерывные этикетки. Принимает риббон на основе воска, смолы, или воска + смолы. (Вид материала влияет на качество передачи текстов и изображений).

Для управления подходит программа 1С «Предприятие» 7.7 и 8.0, а также программа BARTENDER. Драйвера подходят для компьютеров на Windows. В комплект входит адаптер питания, этикет-лента и риббон, инструкция и гарантийный талон.