

Промышленный принтер этикеток

G-Sense TT483 PRO



Разрешение печати 300 dpi



ЖК дисплей - 3,5",
320*480 пикселей



Скорость печати 203 мм/сек



Ширина печати - 104 мм
(ширина носителя 20-120 мм)



Порты - USB+Serial+Lan



Готов к маркировке



Гарантия 2 года



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

Разрешение	300 точек на дюйм
Метод печати	Прямая термопечать / Термо-Трансферная печать
Макс. скорость печати	До 8 дюймов в секунду (203 мм/с)
Макс. ширина печати	4,09 дюйма/104 мм
Память	128 МБ ОЗУ / 128 МБ флэш-памяти
Датчики	Подвижный датчик черной метки / подвижный датчик зазора
Эмуляция	TSPL, ZPL, EPL, DPL
Интерфейс подключения	USB+Serial+Lan
Экран дисплея	3,5" ЖК-дисплей, 320*480 пикселей
Другие	Стандартный RTC, стандартный слот для SD-карты

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ

Длина носителя (этикетки с подложкой)	0,39-35 дюймов (10-889 мм)
Ширина носителя (этикетки с подложкой)	0,78-4,7 дюйма (20-120 мм)
Размер рулона носителя	Внешний диаметр 8 дюймов/203 мм, внутренний диаметр сердечника: 1 дюйм (25,4 мм)
Толщина носителя	0,0023 дюйма (0,06 мм) мин.; 0,01 дюйма (0,254 мм) Макс.
Типы носителей	Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка веером, перфорированный носитель
Внешний диаметр ленты риббона	3,58 дюйма / 91 мм
Макс. Длина ленты риббона	600 метров (1968 футов)
Ширина ленты риббона	0,78-4,3 дюйма (20-110 мм)
Сердечник риббона	1 дюйм / 25,4 мм

ШРИФТЫ / ГРАФИКА / СИМВОЛЫ

1D штрих-коды	Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества кода 128 A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) надстройка цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
2D штрих-коды	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
Шрифты и графика	Шрифт 0 - Шрифт 8

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Драйвер	Windows / Linux / Mac / Android / Chrome OS
SDK	Windows / Linux / Android / iOS
Программное обеспечение	Bartender UltraLite / Мобильное приложение для дизайна этикеток

АКСЕССУАРЫ

Стандартные аксессуары	Шнур питания, USB-кабель, руководство пользователя, компакт-диск, шпиндель ленты * 2, лента для тестирования, бумажная сердцевина ленты, рулон этикеток для тестирования
Заводские опции	Модуль Bluetooth, модуль Wi-Fi, модуль отделителя, отрезчик

ГАРАНТИЯ

Срок службы печатающей головки	Пробег 30 км или 1 год, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Срок службы опорного ролика	Пробег 30 км или 1 год, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Гарантия	1 год

ГАБАРИТЫ

Размеры	504 мм × 257 мм × 297 мм (Д × Ш × В)
Масса	11 кг