

Беспроводной сканер штрихкодов

Space Lite BT



 SPACE

Линейка сканеров штрихкодов



Память

Беспроводной Space Lite BT оснащен модулем памяти 512 Кбайт (~38 000 кодов EAN-13), что удобно при работе с большим количеством наименований, а также дает возможность работать в онлайн и офлайн режимах обмена данными. В работе с нестабильной сетью, можно заранее настроить сканер на режим записи информации и продолжать сканирование. Когда связь пропадет, сканер издаст звуковое оповещение, а при восстановлении сигнала вы сможете передать данные на базу по команде.

Space Lite BT имеет высокую дальность связи с базой и достигает 100 метров при прямой видимости.

**дальность связи
до 100 м**



2200 мАч
емкость аккумулятора

Сканер оснащен аккумулятором емкостью 2200 мАч, что позволяет ему работать до 24 часов без подзарядки.

Совместимость со всеми ОС



2D-сканер без проблем подключается к компьютерам, планшетам и другим устройствам на всех популярных операционных системах - Windows, Linux и Android. Он подключается к самой ОС «из коробки» и не требует никаких дополнительных манипуляций по установке драйверов.

Защищенность корпуса

Сканер выдерживает многократные падения с высоты 1.6 метров на бетонный пол. А окно сканирования находится под дополнительной защитой, благодаря особенностям корпуса. Степень защиты от пыли и влаги IP54.



Индикаторы успешного считывания

Работая на складе, кассе или в других точках сканер оповестит вас о считанном штрихкоде с помощью звукового и светового сигналов. Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.



Смотрите видео
обзор по ссылке

Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	640x480 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500K
1D-2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with fullASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE.
Угол сканирования	34° по горизонтали, 28 ° по вертикали
Плотность сканирования	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая
Интерфейсы подключения	Bluetooth v4.0, радио 2.4G
Память	512Кб, ~ 38 000 кодов EAN-13
Дальность связи	2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости

Физические характеристики

Размер сканера	175 x 66 x 90 мм
Габариты упаковки	210 x 95 x 73 мм
Вес сканера без упаковки	200 г
Вес сканера с упаковкой	220 г
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 1.6 м
Степень защиты IP	IP54

Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемый ток	200 mA
Аккумулятор	2200 мАч

Условия хранения	t от -40 до 70 °C
Условия эксплуатации	t от -20 до 60 °C, влажность 5 ~ 95%
Уровень освещенности	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, инструкция, зарядный кабель, АКБ, USB адаптер
Гарантия	1 год