

Проводной сканер штрихкодов

Space X-2020



 SPACE

Линейка сканеров штрихкодов



Индикаторы успешного считывания

Работая на складе, кассе или в других точках сканер оповестит вас о считанном штрихкоде с помощью звукового, светового сигналов, а также виброотклика. Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.

Space X-2020 имеет съемный кабель длиной 2 метра, что увеличивает рабочую зону сотрудника. В случае износа или поломки, кабель можно заменить и продолжить работу.

**съемный кабель длиной
2 метра**



Интерфейсы



Ручной сканер с двумя вариантами интерфейсов подключения - USB и RS232 (опционально).

Защита кнопки сканирования

Сканер оснащен дополнительным прорезиненным элементом между кнопкой сканирования и платой, защищающим ее от продавливания и дальнейшего «залипания». Эта конструктивная особенность продлевает срок службы устройства.



Совместимость со всеми ОС



2D-сканер без проблем подключаются к компьютерам, планшетам и другим устройствам на всех популярных операционных системах - Windows, Linux и Android. Он подключается к самой ОС «из коробки» и не требует никаких дополнительных манипуляций по установке драйверов.

Подставка

Подставка для Space X2020 — это удобный аксессуар, применение которого позволяет освободить оператору руки. Она подходит для всех ручных сканеров Space.



Смотрите видео обзор по ссылке

Считывающий механизм



По-настоящему качественный считыватель обеспечит быструю работу на кассе. Space X-2020 постоянно получает положительные отзывы о моментальном сканировании маркировки и ЕГАИС.



Защищенность корпуса

Сканер выдерживает многократные падения с высоты 2 метров на бетонный пол. Степень защиты от пыли и влаги IP54. А гарантия на устройство длится целых 5 лет*.

*Не распространяется на кабель



Подставка для сканеров штрихкодов Space. Продается отдельно.

Общие характеристики

Способ подключения	Проводной
Разрешение	640x480 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500K
1D-2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE.
Угол сканирования	34° по горизонтали, 28 ° по вертикали
Плотность сканирования	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая и виброотклик
Интерфейсы подключения	USB, опционально: RS232

Физические характеристики

Размер сканера	175 x 66 x 90 мм
Габариты упаковки	210 x 95 x 73 мм
Вес сканера с кабелем без упаковки	200 г
Вес сканера с упаковкой	220 г
Кабель подключения	2 м, съемный
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты IP	IP54

Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемый ток	200 mA

Условия хранения	t от -40 до 70 °C
Условия эксплуатации	t от -20 до 60 °C, влажность 5 ~ 95%
Уровень освещенности	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, инструкция, кабель USB
Опции	Кабель RS232, подставка
Гарантия	5 лет

Модели, спецификации, комплектации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.