

Термопринтер этикеток Space Ultra



 SPACE

Линейка принтеров этикеток



Устройство как в стильном белоснежном корпусе с темными вставками, так и в черном, более практичном, цвете.

iOS



Space Ultra готов к работе без долгого и сложного подключения. Есть удобная функция самодиагностики устройства - она проверит ошибки, откалибрует и распечатает тестовую наклейку.

Принтер поддерживает работу с Windows, Linux и iOS.

**готов к работе прямо
“из коробки”**

Печать



Принтер оснащен термопечатающим механизмом японского бренда ROHM. А разрешение принтера составляет 203 dpi, что позволяет изготовить ценники, стикеры, наклейки с любыми распространенными штрихкодами для товарного учета, маркировки и т.д.

Space Ultra работает по технологии прямой термопечати без применения риббона.

Интерфейсы



Space Ultra имеет разъемы USB и Ethernet для подключения и обмена данными с ПК или POS-системой. Также есть модификации с RS232 и беспроводными Wi-Fi, Bluetooth.



Оповещение

Звуковой и световой сигналы в принтере оповестят об отсутствии этикетки, а также напомнят о закончившейся ленте. Это особенно удобно в общепите или шумном торговом зале.



Основные технические параметры

Скорость печати этикеток составляет 127 мм/сек. Ширина носителя 20-80 мм, отлично подойдет для работы на маркетплейсах. Базовые языки программирования на принтере - TSPL.



Смотрите видео обзор по ссылке

Общие характеристики

Разрешение печати	203 dpi
Способ печати	Прямая термопечать
Скорость печати	127 мм/с
Максимальная длина печати	1778 мм
Максимальная ширина печати	76 мм
Память	4МБ (флэш-память может быть расширена макс. до 4 ГБ)
Датчики	Датчик нагрева ТПГ, датчик открытой крышки, датчик конца ленты, датчик зазора, датчик черной метки
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet Заводские опции: RS232, Wi-Fi, Bluetooth
Язык программирования	TSPL
Совместимость с ОС	Windows, Linux, iOS

Носители

Виды носителя	Термо этикетка
Ширина материала носителя	20 - 80 мм
Толщина материала носителя	0.06 - 0.19 мм
Диаметр рулона носителя (внешний)	80
Диаметр рулона носителя (внутренний)	5 - 58 мм

Физические характеристики

Размер принтера	175 x 130 x 130 мм
Габариты упаковки	220 x 160 x 190 мм
Вес принтера без упаковки	0.9 кг
Вес принтера с упаковкой	1.5 кг
Условия хранения	t от -10 до 50 °C, влажность 0 ~ 90%
Условия эксплуатации	t от 0 до 40 °C, влажность 10 ~ 80%

Комплектация	Термопринтер принтер, CD-диск с драйвером и ПО BarTender, краткое руководство пользователя кабель USB, кабель питания, внешний блок питания
Опции	RS232, Wi-Fi, Bluetooth
Гарантия	1 год

Модели, спецификации, комплектации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.