

Сенсорный терминал

# Space Supreme



 SPACE

Линейка POS-моноблоков

## Дооснащение в процессе эксплуатации

Space Supreme подстраивается под вашу рабочую среду - устанавливайте или снимайте MSR (риддер) и вторые экраны\*.



\*\*MSR (риддер)



\*\*доп. монитор 15"



Качественная упаковка для безопасной транспортировки.



Универсальный ЗИП подходит к любой модификации POS-моноблока: Touch панель, корпус, экран LCD, MSR и т. д.



Смотрите видео обзор по ссылке

\*дилерская опция

\*\*аксессуары приобретаются отдельно



## Экран

Емкостной экран сенсорного терминала 15 или 15,6 дюймов - на выбор. Транслирует яркую и четкую картинку, быстро реагируя на касания. А также Space Supreme позволяет установить дополнительный монитор 15" или 15,6" для вывода рекламы или другой информации.



## Процессор

Выбирайте между двумя процессорами, отталкиваясь от бюджета и основных потребностей бизнеса: Intel Celeron J4125 и Intel Core i5 для более высоких требований к POS. Обе модификации гарантируют стабильное функционирование Space Supreme при одновременном запуске нескольких программ.

POS-моноблок работает на операционных системах Windows и Linux OS, и совместим с популярными программными обеспечениями - iiko, R-keeper и другие.



## Интерфейсы



В POS-моноблок уже встроен модуль Wi-Fi и Bluetooth. А также терминал позволяет подключить все проводное оборудование без переходников, благодаря большому количеству интерфейсов: 6\*USB, 1\*HDMI, 1\*RJ45 Port, 2\*COM, 1\*DC Port.



## Возможность крепления к стене

Space Supreme имеет крепление VESA 75x75 миллиметров, благодаря чему возможно повесить моноблок на стену - освободить рабочее пространство или обеспечить удобство использования при определенных бизнес-задачах.



## Память

Для высокой скорости работы и хорошей производительности терминал стандартно оснащен оперативной памятью известного бренда NETAC - DDR4 4/8 Гб и накопителем 128/256/512 Гб.

**Netac**

## Общие характеристики

Экран	15", 15,6"
Разрешение	1024 x 768
Тип сенсора	Емкостной
Угол наклона	90°
Процессор	Intel Core i5-6200U, 2.30-2.80 Ghz/Intel Celeron J4125, 2.00 -2.70 Ghz
Оперативная память	4Gb / 8Gb
Накопитель	128 / 256 / 512 Gb
Интерфейсы	6*USB, 1*HDMI, 1*RJ45 Port, 2*COM, 1*DC Port, Wi-Fi, BT
Поддерживаемые ОС	Windows 7, Windows 10, Linux OS
Цвет	Черный/белый

## Физические характеристики

Размер терминала	355 x 345 x 256 мм
Габариты упаковки	460 x 195 x 415 мм
Вес терминала без упаковки	7.5 кг
Вес терминала с упаковкой	8 кг
Крепление VESA	75 x 75 мм

## Электрические характеристики

Адаптер	12V, 5A
---------	---------

## Дополнительные опции

Второй монитор	15", 15,6"
Дисплей покупателя	VFD (20x2)
MSR	Да (на 1-3 дорожки)
Интерфейсы	Возможно изготовление различных комбинаций под индивидуальный запрос

Условия хранения	От -10 до 50 °С влажность 0 ~ 90%
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °С влажность 10 ~ 80%
Комплектация	Моноблок, внешний блок питания, кабель питания, краткое руководство пользователя
Гарантия	1 год