



MC45

Прайс-чекер

MEFERI MC45 — это надёжный и современный инструмент для оптимизации бизнес процессов компании и повышения эффективности персонала



Большой дисплей

MC45 оснащён 10.1-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей. Благодаря сочетанию этих характеристик пользоваться устройством одинаково легко как клиенту, так и сотруднику компании.

Продвинутое распознавание данных

Прайс-чекер MC45 оснащен передовым имидж-сканером Zebra SE4770. Также доступны модели MEFERI SE4030 и SE4070. Это обеспечивает быструю обработку и безошибочное распознавание всех видов штрих- и QR-кодов.

Универсальное управление питанием

MC45 поддерживает питание от двух источников - Power-over-Ethernet (PoE) через разъем RJ45 и 12 В / 2 А через разъем DC. Это обеспечивает бесперебойную работу и эффективное управление энергией в различных условиях розничной торговли.

Воспроизведение голосовых сообщений

MC45 поддерживает функцию Google Text-to-Speech (TTS) для воспроизведения голосовых сообщений на разных языках. Эта функция повышает качество обслуживания клиентов, позволяет увеличить выручку магазина и повысить лояльность к бренду.



Android 14



Процессор
RK3568



SE4770 / SE4070 / SE4030



IP54



Wi-Fi 5



10.1"
(1280 x 800)

Технические характеристики



Операционная система

Android 14 (GMS и AER),
Возможность обновления до Android 15



Процессор

RK3568, четырёхъядерный, 2.0 ГГц



Память

Оперативная: 4 Гб RAM
Встраиваемая: 32 Гб ROM



Габариты (Д x Ш x В)

261.96 x 217.49 x 38.70 мм



Вес

915 гр



Экран

10.1 дюйма, IPS, 1280 x 800



Сенсорная панель

Олеофобное покрытие
Емкостная сенсорная панель



Питание

Power-over-Ethernet (PoE):
802.3af: обеспечивает мощность до 13 Вт
802.3at: обеспечивает мощность до 25.5 Вт
Входное напряжение: 12 В / 2 А



SIM

Нет



Голос и аудио

Два динамик мощностью 2 Вт
Два микрофона с шумоподавлением



Кнопки

Виртуальные



Датчики

Ускорения, Приближения, Гироскоп



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт



Сканирование

Стандартно: SE4770
Опционально: SE4070, SE4030



Камера

Фронтальная: 5 МП



WPAN

Bluetooth BT5.2+BR / EDR+BLE



WLAN

2.4 ГГц / 5 ГГц
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wave2,
IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/v/w, 802.11r, OKC,
PMKID caching, IPv4, IPv6,
2 антенны 2T2R (поддерживают MIMO 2x2)



WWAN

Нет



GPS

Нет



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -20°C до 60°C
Температура хранения: От -30°C до 70°C
Влажность: от 10% до 85% без конденсации



Защита

IP54
Многочисленные падения на бетонное покрытие с высоты 0.8 м в диапазоне рабочих температур



Аксессуары

Стандартные: кабель USB Type-C / адаптер питания.
Дополнительные: дополнительные аксессуары могут быть подключены через интерфейсы USB и Bluetooth.