

POScenter POS 485- сенсорный моноблок премиум класса

Серия терминалов **POS 485**, которую можно использовать как в качестве POS-терминала, так и в качестве настенного защищенного POS, сочетает в себе много достоинств, включая 15-дюймовую сенсорную панель с классом защиты IP65, абсолютно плоский без рамочный экран, литой алюминиевый корпус. Благодаря системе fanless (пассивное охлаждение), POS 485 подходит для использования в самых разных условиях функционирования и для широкого спектра сфер бизнеса.

- Абсолютно плоский сенсорный экран P-CAP
- Суперпрочный литой алюминиевый корпус
- Fanless-технология и низкое энергопотребление



Характеристики



P-Cap Multi-Touch



Fingerprint & iButton на выбор



Считыватель магнитных карт



Простая и быстрая замена HDD



Периферия



Подставка с помещением для адаптера и кабелей

POScenter POS 485

POSCENTER

Модель Материнская плата	Спецификация POS485	
	D36	D66
Процессор	Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W	Intel Haswell CPU LGA-1150 22nm i5-4570S 2.9GHz, LLC 6MB, TDP 65W, AMT 9.0 i3-4330 3.5GHz, LLC 4MB, TDP, 54W Pentium G3420 3.2GHz, LLC 3M, TDP, 54W Celeron G1820 2.7G L3 2M, 53W
Чипсет	N/A	Intel Lynx Point PCH H81 (default) Q87 (AMT technology)
Системная память	4 Gb, DDR3 1066 / 1333MHz SDRAM up to 8GB Intel Gen7@>300MHz	4 Gb DDR3 1333 / 1600MHz SDRAM up to 8GB Intel HD Graphic DX11.1
Графическая память		
LCD-панель		
LCD	15" TFT LCD	
Яркость	250 cd/m ²	
Разрешение	1024x768	
Сенсорный экран	Абсолютно плоский, емкостной, P-CAP	
Угол наклона	0° ~ 90°	
Хранение данных		
Жесткий диск	1 x 2.5" SATA HDD	
Flash-память	1 x SATA SSD card (опционально)	
Расширение		
miniPCI-E Socket	1	
Внешние интерфейсы		
USB 2.0	4	
USB 2.0/3.0	1	2
Серийный порт	3 x RJ45 COM ports (COM1 and COM2 +5V, COM3 +12V, power enabled by BIOS setting)	
Параллельный порт	1 (Option)	
GigaLAN (10/100/1000)	1 (RJ45)	
VGA	1 (12V enabled by BIOS setting)	
Cash Drawer	1 (RJ11)	
Линейный стереовыход	1 (опционально)	
DC Jack	1	
Аудио		
Внутренние колонки	2 x 2W колонки (опционально)	
Питания		
Блок питания	65W/19V	120W/19V
Контроль / Индикатор		
Power Button	1	
Indicator LED	1	
Периферия (опционально)		
MSR	1,2,3 дорожки (USB)	
Монитор покупателя	8.4" / 15" несенсорный	
Дисплей покупателя	Углубленный VFD- 2 x 20 символов (COM)	
iButton	То же расположение iButton (USB), что и опции Fingerprint	
Finger print	Модуль Digital Persona (USB)	
Сертификат		
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD	
Условия хранения		
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	
Влажность	20% ~ 85% RH без конденсации	
Интерфейсы		
Wireless LAN	Карта 802.11 b/g/n wireless LAN & антенна (опционально)	
Цвет	Черный / Белый	
Габариты (ШхГхВ)	LCD 90° угол наклона: 361 x 248 x 337 мм (14.2" x 9.8" x13.3")	
Вес	8кг (17.6lbs)	
Крепление	Отверстия 100 x 100 мм для крепления VESA	
ПО	Windows embedded 7 standard, Windows Embedded Compact 7, Windows 7, Windows embedded 8, Windows 8, Linux, Windows 10	POSReady 7, Windows® Embedded 8.1 Industrial Pro retail, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro, Linux Windows 10