

POScenter POS 900 -

POS CENTER

сенсорный терминал с диагональю экрана 17"



Интерфейсные разъемы в верхней части корпуса – удобный доступ



- Абсолютно плоский экран (без рамки) 17".
- Водонепроницаемый экран.
- Стильный дизайн экрана и корпуса.
- Емкостной сенсор - мгновенная реакция на нажатие.
- Экран не может быть поврежден твердым предметом.
- Производительный процессор Intel Celeron J1900 Quad Core.
- Простая замена жесткого диска - без вскрытия корпуса.
- Безвентиляторный.
- **HDMI разъем** – уникальное преимущество передачи видеоданных высокого разрешения на большой экран.
- Сборка/разборка без инструментов, для удобства обслуживания.
- Все интерфейсные разъемы находятся в верхней части корпуса и прокладываются через корпус стенда и не видны покупателю
- **НАДЕЖНЫЙ:** – 2 ГОДА ГАРАНТИИ!

Разбирается без инструментов - быстрый сервис



9.7", 15" дюймов (4:3) монитор
(опционально сенсорный)

POScenter POS 900



ПРОЦЕССОР (CPU) & ЧИПСЕТ	Intel®Celeron® J1900 Quad Core (2.0 GHz 2M Cashe)
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ	4GB DDR3 1333MHz (опционально 8GB)
НАКОПИТЕЛЬ (HDD)	2.5", SATA-III, SSD 128Gb (опционально HDD 500Gb)
МОНИТОР	17", 1280 X 1024, 24Bit, Яркость : 300 cd/m ² , LED, Intel® HD
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ	P-CAP емкостной сенсор, абсолютно плоский (без рамки)
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЕМЫ	
HDMI	1 шт.
LAN	1 шт. (Realtek RTL8111F PCIe GbE Controller)
COM	4 шт. (DSUB -9p x 3шт. / RJ-45 x 1шт.) питание на COM3 (установки в BIOS)
PS/2	1 шт. (Keyboard)
USB	6 шт.(4 x USB3.0&2.0 + 2 x USB 2.0) (Сбоку)
AUDIO	Line-Out, Mic-In
Динамик	1 шт. (1W) (встроенный динамик)
Расширение	1 шт. PCIe Slot, 1 EA Full Size Mini PCIe Slot (m-SATA)
Охлаждение	Безвентиляторное охлаждение (Fanless)
Адаптер питания	60[W] Adaptor, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/5A
Размеры	384(Ш) x 378(В) x 220(Г) (Нормальный угол, с подставкой)
Вес	9.1 кг
Поддерживаемые ОС	POSReady7/ Win8.1 Industry/ Win7/ Win8.1/ Linux/ Win 10
Возможность крепления на вертикальную поверхность	VESA 75x75 mm, 100x100 mm
Опции	
MSR ISO Track 1&2&3 (в базе предустановлен, но возможна поставка и без него)	
Второй монитор 9.7" TFT-LCD(опционально сенсорный); второй монитор 15"LED (опционально сенсорный)	
WiFi	802.11n. 150Mbps (внешний USB модуль)

портал для заказа оборудования optposcenter.ru