



Замок

- ✓ 6-уровневый замок. Каждый уровень можно запрограммировать, как обычную клавишу или уровневую клавишу.
- ✓ Срок службы более или равен 25000 переключений.
- ✓ Легкое вращение.

Считыватель (ридер)

- ✓ Соответствует стандартам ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2
- ✓ Поддерживает все международные коды и программируемые настройки MSR для верхнего колонтитула, нижнего колонтитула, разделителя, суффикса и префикса, последовательности дорожек
- ✓ Дорожка 1: 210BPI с 76 знаками максимум
- ✓ Дорожка 2: 201BPI со 107 знаками максимум или 75BPI с 37 знаками максимум
- ✓ Дорожка 3: 210BPI со 107 знаками максимум
- ✓ Скорость считывания: 10-100 см/сек., 3-125 ips при 75BPI; 3-50 ips при 210BPI.
- ✓ 500000 циклов считывания.

Пос-клавиатура SHTRIИ S78D – SP Влагозащищенная

Основные характеристики

- ✓ 78 программируемых клавиш с модулем CherryMX, надежных и легко осязаемых.
- ✓ Влагозащищенная.
- ✓ Встроенный считыватель электронных карт, защищенный силиконовым покрытием.
- ✓ Поддерживает OPOS-, JPOS- и UPOS-драйвера.
- ✓ Поврежденные клавиши легко меняются.
- ✓ Прочная металлическая основа обеспечивает защиту от ESD.
- ✓ Есть возможность использовать одинарные, сдвоенные, счетверенные клавиши.
- ✓ Ресурс нажатий: 50 млн. раз.
- ✓ Съёмный кабель с использованием RJ45-проводника (обеспечивающего блокирование и простое извлечение кабеля)
- ✓ Доступна в USB, RS232-интерфейсах.
- ✓ Блок питания PS/2: +5V/DC +/- 10% USB: +5V/DC +/- 5%
- ✓ Токовый вход: PS/2: <100mA USB: <100mA
- ✓ Ход кнопки: 4 +/- 0,4мм
- ✓ Кнопка в исходном положении: 2 +/- 0,6мм
- ✓ Максимальная нагрузка до нажатия: 60 +/- 20 Сп
- ✓ Температура хранения: от -40° до +60°C
- ✓ Рабочая температура: от 0° до +50°C
- ✓ Рабочая влажность: от 20% до 90%
- ✓ Габариты (Д x Ш x В): 289,6 x 180 x 51,2 мм
- ✓ Вес нетто: 1000 г, Вес брутто: 1260 г.

Клавиши

- ✓ Все клавиши могут быть запрограммированы по усмотрению потребителя.
- ✓ Вся информация может храниться не менее, чем 100 лет без дополнительной батарейки.
- ✓ Не нуждается в TSR-программе, не допускает ошибки ПО.
- ✓ Поддерживает многоуровневое программирование.
- ✓ Обеспечивает на каждую задержку во времени до 255 сек. в каждой программной строке.
- ✓ Поддерживает функцию «разрыв клавиатуры», позволяя одновременно подключать компьютеру несколько клавиатур.
- ✓ Поддерживает PS/2 программирование в DOS, Windows 9X, Me, 2K, XP.