

Poscenter DTM-15

Сенсорный монитор

POSCENTER

Отличительные особенности:

- Материал стойки - металл, обеспечивает отличную устойчивость
- 15" сенсорный монитор
- Многоточечный емкостной дисплей
- Плоский безрамочный экран
- Широкий угол обзора
- Интерфейс подключения USB и VGA

Предназначен для автоматизации рабочих мест барменов, официантов, кассиров в розничной торговле.



Ключевые характеристики:

- Разрешение 1024x768
- Яркость 300 кд/м²
- Цветность - 16.7 млн. цветов
- Контрастность - 500:1



Технические характеристики сенсорного монитора

Дисплей	15" TFT LCD
Разрешение	1024x768
Яркость	300 кд2/м2
Контрастность	500:1
Диапазон углов обзора (мин)	По вертикали 150°, По горизонтали 130°
Рабочий размер LCD дисплея, мм	304.128 (Г) x 228.096 (В)
Твердость поверхности	>3H
Жизненный цикл LED подсветки	50 000 часов
Сенсор	Емкостной многоточечный
Время отклика (белый черный)	8 мс
Интерфейс сенсорной панели	USB
Интерфейс LCD скрана	VGA
Угол наклона экрана	80°
Рабочая температура и влажность	0 ~ 45 °С, 20% - 80% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-20 ~ 60 °С, 10% - 90% относительной влажности
Вес, кг	1,05 (без станда) 4,2 (со стандом)
Размеры, мм	349 x 273 x 35 (без станда, без MSR) 375 x 322 x 205 (со стандом, с MSR)