

Технологичность.
Универсальность. Удобство.



PV3

Мощный и надежный
мобильный принтер



satoeurope.com

Технические характеристики PV3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА		
Разрешение печати		8 тчк/мм (203 dpi)
Скорость печати		127 мм/с (5 дюйм/с)
Область печати	Макс. ширина	72 мм (2,83 дюйма)
	Макс. длина	400 мм (15,74 дюйма)
Размер этикетки (с подложкой)	Ширина	80 мм (3,15 дюйма)
	Длина	400 мм (15,74 дюйма)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ		
Способ печати		Термопечать
Режим печати		Непрерывная печать, с отрывом, с отделителем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТИКЕТОК		
Тип датчика		Зазор, черная метка
Тип материала		Рулон (лицевой стороной наружу), сложенные гармошкой этикетки, чековая лента
Толщина	Этикетки (этикетка с подложкой)	0,07-0,15 мм (0,003-0,006 дюйма)
	Диаметр рулона	Макс.: 66 мм (2,60 дюйма)
	Намотка	Лицевой стороной наружу
Оригинальные расходные материалы SATO		Чтобы обеспечить максимально высокое качество печати и оптимальный режим работы принтера, SATO рекомендует использовать оригинальные расходные материалы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШРИФТОВ		
Встроенные шрифты		33 растровых и 2 масштабируемых шрифта, поддержка основных языков на базе латинского алфавита, европейских и азиатских языков, однобайтовые и двухбайтовые шрифты
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
Стандартная комплектация		Bluetooth® Ver. 4.1 LE (и) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Soft AP) (в зависимости от модели)
ПАМЯТЬ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ		
Память принтера		Флэш-память 256 МБ, SDRAM 128 МБ
Память для дополнительно загруженных пользовательских шрифтов, графических изображений или форматов		Макс. 5 МБ
ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ		
Большой светодиодный индикатор состояния	Красный светодиод горит	Заряжается
	Зеленый светодиод горит	Полностью заряжен
	Красный светодиод мигает	Ошибка требует замена или переустановка аккумулятора
Звуковые сигналы		Зуммер
Самодиагностика		Открытая крышка, наличие этикеток
Дисплей		ЖК-дисплей (200 x 100 пикселей)
Эмуляции		SLCS, BPL-Z™, BPL-C™
ОПЦИИ		
В комплект входит:		Литий-ионный аккумулятор, наплечный ремень
Опционально:		Зарядное устройство (1 слот), зарядное устройство (4 слота), наплечный ремень, литий-ионный аккумулятор, адаптер переменного тока
СТАНДАРТЫ ШТРИХКОДОВ		
Штрихкоды	Линейные	Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN Extensions, UPC-A, UPC-E, IMB
	Двухмерные коды	Aztec, Codablock, Code 49, Composite Symbologies, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Питание		Перем. ток от 100 до 240 В (90 ~ 264 Vac) Выходное напряжение: 9 В пост. тока (9 ~ 9,55 Vdc)
Аккумулятор		Литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 2600 мАч
Соответствие требованиям регулирующих организаций		Обратитесь к представителю SATO, чтобы получить сведения о соответствиях, действующих в вашем регионе.
Условия эксплуатации	Хранение	От -15 до 50 °C (от 5 до 122 °F) при отн. влажности от 10 до 80 % (без конденсации)
	Эксплуатация	От -30 до 60 °C (от -22 до 140 °F) при отн. влажности от 10 до 90 % (без конденсации)
ГАБАРИТЫ		
Размеры		Д 159 x Ш 119 x В 79 мм (6,26 x 4,69 x 3,11 дюймов)
Вес		694 г (1,53 фунта) (с аккумулятором, без рулона этикеток) Вес аккумулятора 110 г (0,24 фунта)
Конструкция		Корпус из поликарбоната и резины
Прочность		Выдерживает неоднократные падения с высоты 2,1 м (6,9 фута); класс защиты от влаги и пыли IP54 (только принтер)
ОПЦИИ		
Функции Экосистема:		iOS, Android и Windows SDK, средства настройки конфигурации, встроенный отделитель, виртуальный COM-порт для USB, программное обеспечение для дизайна этикеток, приложение для мобильной печати, отображение состояния аккумулятора

Версия: Январь 2020 г. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.