



ME61

Терминал сбора данных корпоративного класса

Meferi ME61 — это устройство корпоративного класса, созданное с учётом современных потребностей автоматизации бизнеса.



Бескомпромиссная производительность

Терминал ME61 оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm для высокой скорости вычислений и плавной многозадачности.

Соответствие корпоративным стандартам

ТСД ME61 с предустановленной ОС Android 13 имеет сертификацию Android Enterprise Recommended (AER), что гарантирует соответствие высоким стандартам безопасности и надёжности компании Google. Это обеспечивает плавную интеграцию с корпоративными системами и приложениями, а также доступ к мобильным сервисам Google (GMS).

Превосходное качество дисплея

Для удобства визуальной идентификации данных в терминале установлен один из самых лучших по соотношению цена/качество экранов — 6 дюймов с разрешением 1080 x 2160 пикселей с IPS матрицей.

Максимальная продуктивность сбора данных

Имидж-сканер может быть подобран в зависимости от ваших конкретных потребностей. Если важна дальность считывания, Honeywell N6803FR станет отличным выбором. Для работ, не требующих повышенной дальности, можно выбрать один из имидж-сканеров Zebra SE4710, Honeywell HS7 и Meferi SE5070.



Android 13



Процессор Qualcomm



5180 мАч



IP67



Wi-Fi и 4G LTE



6.0" (1080 x ~2160)

Технические характеристики



ОС

Android 13
Возможность обновления до Android 16



Процессор

Qualcomm SD680, восьмиядерный,
2,8 ГГц



Память

Стандартно: 4 Гб RAM + 64 Гб ROM
Опционально: 6 Гб RAM + 128 Гб ROM



Габариты (Д x Ш x В)

167,0 x 78,5 x 14,2 мм



Вес

287 гр (с АКБ)
187 гр (без АКБ)



Экран

6 дюймов, IPS, 1080 x 2160



Сенсорная панель

Стекло Corning® Gorilla® Glass III
Ёмкостная сенсорная панель, режимы работы в перчатках, мокрыми руками



Питание

Быстрозёмная литий-ионная батарея ёмкостью 5000 мАч (3,85 В).
Поддержка «горячей» замены.
Встроенная Backup батарея 50 мАч



SIM-карты

Стандартно: nano SIM x 1 + eSIM x 1
Опционально: nano SIM x 2



Голос и аудио

Микрофон с двойным шумоподавлением,
динамик мощностью 1,5 Вт, разъем USB Type-C



Клавиши

Клавиша сканирования x 2, Программируемая клавиша PTT x 1, Громкость +/- x 1, Клавиша питания x 1



Датчики

Ускорения, Приближения, Освещённости, Магнетометр, Гироскоп, Датчик Холла



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт



Сканирование

Стандартно: Honeywell HS7
Опционально: Zebra SE4710, Honeywell N6803FR, Newland CM60, Meferi SE5070



Камера

Передняя камера: 8МП
Задняя камера: 16МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p



PAN

Bluetooth BT5.1+BR/EDR+BLE



LAN

2,4 ГГц / 5 ГГц
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (No 160MHz)
IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/v/w,
802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6



WAN

GSM: B2/B3/B5/B8;
WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8;
CDMA2000/1x EV-DO BC0
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(120M);
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/
B17/B19/B20/B25/B26/B28AB/B66



GPS

GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -20°C до 60°C
Температура хранения: От -30°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Защита

IP67
Многочисленные падения на бетонное покрытие с высоты 1,8 м в диапазоне рабочих температур



Аксессуары

Стандартные: кабель USB Type-C / крепление на руку / адаптер питания
Дополнительные: Зарядный крепл / 4-х слотовая зарядка для АКБ / 5-и слотовая зарядка для ТСД / Пистолетная рукоять / Защитная пленка / Сумка-чехол / Защитный чехол