



Proton TTP-4207

Термотрансферный принтер для этикеток и браслетов



Ключевые особенности:

- Скорость печати 152,4 мм в секунду с печатающей головкой 203 dpi;
- Красящая лента 300 м с намоткой OUT на втулке 25,4 мм;
- 32-битный процессор ARM9 400 МГц с оперативной памятью 64 Мб, постоянной памятью 32/128 Мб;
- Настраиваемый размер встроенного шрифта;
- Порт USB-Host для сканера и клавиатуры;
- Эмуляция программных языков EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL;
- Утилиты для ОС Windows и Android;
- Печать на медицинских, гостиничных и прочих браслетах.

Proton TTP-4207

Термотрансферный принтер для этикеток и браслетов

Модель	TTP-4207
Разрешение	8 точек/мм (203 dpi)
Способ печати	Термотрансферный и термо-принтер
Скор. печати	152,4 мм/с
Шир. печати	54 мм
Длина печати	2 794 мм (110 дюймов)
Процессор	400 МГц, 32-битный ARM9
ОЗУ	64 Мб
ПЗУ	32 Мб
Интерфейсы подключения	USB 2.0 High Speed 480 Мб/с USB Host 2.0 для сканера/клавиатуры Ethernet (Опция)
Сенсоры	Термоголовки, наличия красящей ленты, перемещаемый черной точки (отражающий)
Питание	Входной ток: переменный 100-240 В, 2,5 А 50-60 Гц Выходной ток: постоянный 24 В, 2,5 А, 60 Вт
Кнопки	1 вкл, 2 кнопки (подача материала и пауза),
Шрифты	3 свет. сигнала(вкл, ошибка, наличие крас. ленты) 8 буквенно-численных растровых шрифтов, Шрифты Truetype наст. размера
Линейные штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (варианты A, B, C), UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Plessey, PostCode, Telepen
2D штрихкоды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Поворот текста	0, 90, 180, 270 градусов - текст и штрихкоды
Языки	Эмуляция EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
Крас. лента	300 м, до 67 мм диаметр, втулка 1 дюйм (25,4 мм), наружная намотка
Ширина ленты	30 мм - 60 мм
Тип этикеток	Сплошная, с выsecчкой, с черной точкой, фальцованные, с выкусом
Шир. этикеток	20 - 60 мм
Толщ. этикеток	0,06-0,254 мм
Диам. втулки	25,4 мм
Диам. рулона	127 мм
Длина этикетки	5 - 2 794 мм
Размер	ширина 160 мм, высота 170 мм, длина 280 мм
Вес	1,72 кг



Материал корпуса
Пластик ABS

Сертификация
FCC, CE, CCC, BIS, CB

Температура и влажность
При эксплуатации:
5~40 °C, 25~85%
При хранении:
-40~60 °C, 10~90%

Экологическая сертификация
RoHS, REACH, WEEE

В комплекте:
CD-диск с утилитами для ОС
Windows/Android
Руководство по установке
Кабель USB
Блок питания
1-дюймовая втулка для красящей ленты 300 м - 2 шт.

Гарантия
На печатающую головку и ролик - 1 год
На принтер - 2 года

Опция
Внешняя подставка для этикеток